



DASTAŞ | Teknik Veri Formu

Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak – 18 mm

Tekeler Mah. Keresteciler San. Sit. 45. Cad. No:16

Adapazarı / Sakarya / Türkiye

Tel: +90 264 323 33 66 | +90 541 664 44 54

www.dastas.com.tr · info@dastas.com.tr

Filmlü Huş Petek
Desen Kontrplak 18
mm

Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak

18 mm – Teknik Özellikler

Kaymaz yüzeye sahip, yüksek mukavemetli film kaplı huş kontrplak. Zemin kaplama, araç platformları ve endüstriyel üretim alanları için idealdir.

Temel Ürün Bilgileri

Kalınlık	18 mm
Boyutlar	1250 mm × 2500 mm
Katman Sayısı	13 Kat
Yapıştırıcı	Fenol Formaldehit (WBP)

Fiziksel Özellikler

Özellik	Test Metodu	Sonuç
Nem İçeriği	EN 322	% 7 – 12
Yoğunluk	EN 323	700 – 720 kg/m ³

Mekanik Özellikler

Özellik	Yön	Test Metodu	Sonuç
MOE (Elastisite Modülü)	Paralel	EN 310	10048 N/mm ²
MOE (Elastisite Modülü)	Dik	EN 310	7452 N/mm ²
MOR (Kırılma Modülü)	Paralel	EN 310	40,2 N/mm ²
MOR (Kırılma Modülü)	Dik	EN 310	34,1 N/mm ²

Özellik	Yön	Test Metodu	Sonuç
Sınıf (Grade)	–	EN 310	F25/20 – E100/80

Notlar

- Kaymaz petek desenli film kaplamadır.
- Değerler tipik ölçümleri temsil eder; küçük varyasyonlar görülebilir.
- Kenarlar suya dayanıklı boya ile korunmalıdır.

Revizyon & İzlenebilirlik

Doküman	Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak 18mm – TDS
Sürüm	v1.0
Tarih	2025-10-25
Hazırlayan	Dastaş