



DASTAŞ | Teknik Veri Formu

Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak – 21 mm

Tekeler Mah. Keresteciler San. Sit. 45. Cad. No:16

Adapazarı / Sakarya / Türkiye

Tel: +90 264 323 33 66 | +90 541 664 44 54

www.dastas.com.tr · info@dastas.com.tr

Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak

21 mm – Teknik Özellikler

Yüksek dayanımlı, kaymaz yüzeyli film kaplı huş kontrplak. Zemin kaplama, taşıma araçları ve endüstriyel kullanım için idealdir.



Temel Ürün Bilgileri

Kalınlık	21 mm
Boyutlar	1250 mm × 2500 mm
Katman Sayısı	15 Kat
Yapıştırıcı	Fenol Formaldehit (WBP)

Fiziksel Özellikler

Özellik	Test Metodu	Sonuç
Nem İçeriği	EN 322	% 7 – 12
Yoğunluk	EN 323	700 – 720 kg/m ³

Mekanik Özellikler

Özellik	Yön	Test Metodu	Sonuç
MOE (Elastisite Modülü)	Paralel	EN 310	9858 N/mm ²
MOE (Elastisite Modülü)	Dik	EN 310	7641 N/mm ²
MOR (Kırılma Modülü)	Paralel	EN 310	39,4 N/mm ²
MOR (Kırılma Modülü)	Dik	EN 310	34,3 N/mm ²

Özellik	Yön	Test Metodu	Sonuç
Sınıf (Grade)	-	EN 310	F25/20 – E100/80

Notlar

- Kaymaz yüzey (Hexa) desenli film kaplamadır.
- Değerler tipik ölçümleri temsil eder; üretim partisine göre küçük sapmalar olabilir.
- Kenarların suya dayanıklı boya ile korunması tavsiye edilir.

Revizyon & İzlenebilirlik

Doküman	Filmlü Huş Petek Desen Kontrplak 21mm – TDS
Sürüm	v1.0
Tarih	2025-10-26
Hazırlayan	Dastaş